# CATHODE-RAY-TUBES

| CV Title | CATH | Vh | Ih | SCREEN | | FOCUS | DEF. | VA3 Max KV | Sensitivity mm/v | | BASE | DESCRIPTION | PIN CONNECTIONS | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Col | Max Dia (mm) | | | | X | VA3 Y | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 252 | IH | 4.0 | 1.1 | A | | ES | ES | 6.0 | 620 | 1160 | SC12 | | | | | | | | | | | | | |
| 254 | IH | 4.0 | 1.2 | A | 230.0 | ES | EM | 9.0 | | | 0 | A3 and graphite on cap | - | A1 | A2 | - | G | C | H | H | | | | |
| 255 | IH | 4.0 | 1.0 | Blue | 230.0 | EM | EM | 5.0 | | | 0 | CV1516 with blue screen | - | H | - | - | G | - | H | C | | | | |
| 262 | IH | 4.0 | 1.0 | A | 230.0 | EM | EM | 9.0 | | | 0 | Anode on side contact | - | H | - | - | G | - | H | C | | | | |
| 269 | IH | 4.0 | 1.0 | Blue | 160.0 | ES | ES | 2.5 | 600 | 1140 | Spec. | | | | | | | | | | | | | |
| 274 | IH | 4.0 | 1.0 | White | | ES | EM | 7.0 | | | US 11 Pin Spigot | Side Contact A3 | H | C | G1 | - | A1 | - | - | A2 | - | - | H | |
| 275 | IH | 4.0 | 0.715 | Green | 312.0 | ES | ES | 4.0 | 800 | 800 | SC12 | Compass tube (Nautical) | G1 | C | H | H | A1 | A2 | - | YA | YF | A3 | XS | XP |
| 279 | IH | 4.0 | 1.1 | Green | 70.0 | ES | ES | 1.5 | 170 | 170 | 12 Pin Spigot | | C | G1 | H | H | A2 | - | Y2 | X2 | A3 | X1 | Y1 | - |
| 280 | | | | | | | | NO DATA AVAILABLE | | | | EMITRON | | | | | | | | | | | | |
| 282 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 300 | IH | 4.0 | 1.0 | Blue | 189.0 | EM | EM | 8.0 | | | 0 | | - | H | - | - | G | - | H | C | | | | |
| 307 | IH | 4.0 | 1.0 | Blue | 163.0 | ES | EM | 8.0 | | | 0 | CV1530 with blue screen | - | A1 | A2 | - | G | C | H | H | | | | |
| 320 | IH | 4.0 | 1.1 | Yellow | 39.0 | ES | ES | 0.8 | 100 | 90 | B9 | | X1 | Y1 | A2 | H/C | H | G1 | A1/A3 | Y2 | X2 | | | |
| 335 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 336 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 376 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 600 | IH | 6.3 | 0.6 | P1(U.S.) | 136.0 | ES | ES | 4.4 | 693 | 794 | Dh12 | | H | C | G | IC | A1 | A3 | | | A2 | | | - |
| 601 | IH | 6.3 | 0.6 | | 135.0 | ES | ES | 2.2 | 605 | 668 | 11 Pin | For VA3 read VA2 | H | - | X1 | A1 | - | Y2 | A2 | X2 | Y1 | G | H/C | |
| 602 | IH | 2.5 | 2.1 | | 77.8 | ES | ES | 1.65 | 334 | 350 | USM7 | For VA3 read VA2 | H | G | Y1 | A1 | X1 | A2 X2 Y2 | H/C | | | | | |