CATHODE-RAY-TUBES

CV Title	CATH	Vh	Ih	SCREEN		FOCUS	DEF.	VA3 Max KV	Sensitivity mm/v		BASE	DESCRIPTION	PIN CONNECTIONS											
				Col	Max Dia (mm)				X	VA3 Y			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
718	IH	6.3	0.6		128.0	EM	EM	7.7	-	-	0	A on side	-	H	G2	-	G1	-	C	H				
736	IH	2.5	2.1		135.0	ES	ES	2.2	650	765	US5 Pin	For VA3 read VA2	H	A1	A2	G	C/H							
737																								
739	IH	2.5	2.1		77.8	ES	ES	1.65	334	350	USM7	For VA3 read VA2	H	G	Y1	A1	X1	A2 X2 Y2	H/C					
740	IH	2.5	2.1		136.6	ES	ES	2.2	577	635	US 7 Pin	For VA3 read VA2	H	G1	Y1	A1	X1	A2 X2 Y2	H/C					
741	IH	6.3	0.6		136.6	ES	ES	4.4	605	668	US 11 Pin		H	-	X1	A1	-	Y2	A2	X2	Y1	G	H/C	
790	IH	6.3	0.6	P1(U.S)	52.4	ES	ES	1.1	110	130	US 11 Pin	For VA3 read VA2	H	C	X1	A1	-	Y2	A2	X2	Y1	G	H	
814	IH	6.3	0.6		77.8	ES	ES	2.2	254	343	Spec.	For VA3 read VA2												
816	IH	6.3	0.6		77.8	ES	ES	2.2 (VA2)	254	-	Spec.	S2 scale (Decalcomania inscription)												
832	IH	6.3	0.6		135.0	ES	ES	2.2	410	423	11 Pin	For VA3 read VA2	H	-	X1	A1	-	Y2	A2	X2	Y1	G1	H/C	
836	IH	6.3	0.6	White	134.4	ES	ES	2.0	600	660	11 Pin	For VA3 read VA2	H	-	X1	A1	-	Y2	A2	X2	Y1	G	H/C	
838	IH	6.3	0.6		135.7	ES	ES	4.4	696	794	Spec.													
839	IH	6.3	0.6		135.0	ES	ES	2.2	1410	705	11 Pin	For VA3 read VA2	H		X1	A1	-	Y2	A2	X2	Y1	G	H/C	
884	IH	6.3	0.6		181.0	EM	EM	7.7			0	For VA3 read VA1		H	G2		G1		C	H				
905						EM	EM																	
913	IH	6.3	0.6		309.4	EM	EM	7.7			0		-	H	G2		G1	-	C	H				
914																								
915																								
950	IH	4.0	1.1	Green	39.0	ES	ES	0.8	100	90	B9		X1	Y1	A2	H/C	H	G1	A1/A3	Y2	X2			
951	IH	0.6	1.2	Green	136.0	GAS	ES	1.5	450	450	BC8		A	Y1	H	X1	G	Y2	H	X2				