CATHODE-RAY-TUBES

CV Title	CATH	Vh	Ih	SCREEN		FOCUS	DEF.	VA3 Max KV	Sensitivity mm/v VA3		BASE	DESCRIPTION	PIN CONNECTIONS											
				Col	Max Dia (mm)				X	Y			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1097	IH	4.0	1.0	Green	160.0	ES	ES	2.5	600	1140	Spec.		G	C	H	H	A1	A2	Co	Y2	X2	A3	X1	Y1
1112	IH	4.0	1.0	Green/ White	135.0	ES	ES	3.5	870	500	7 Clip	Y1,Y2,A3 on side	G	H/ C	H	A1	A2	X1	X2					
1131	IH	4.0	1.0	Green	300.0	ES	ES	5.0	900	900	SC12		C	G	H	H	-	A2	-	Y2	X2	A3	X1	Y1
1138	IH	4.0	1.0	Green	90.0		ES	2.5	357	780	SC12		G	C	H	H	A1	A2	Co	Y2	X2	A3	X1	Y1
1140	IH	4.0	1.2	A	306.0	EM	EM	5.0	-	-	0	Anode on side	-	H	-	-	G	-	H	C				
1379	IH	4.0	1.1	White/ Yellow	136.0	ES	ES	4.0	600	675	6 clip	Side arms A3,Y1, Y2,X1,X2	C	G	H	H	A2	A1						
1380	IH	4.0	1.1	White/ Yellow	136.0	ES	ES	4.0	600	675	6 clip	Side arms A3,Y1, Y2,X1,X2	C	G	H	H	A2	A1						
1381	IH	4.0	1.1	White/ Green	135.0	ES	ES	4.0	900	500	7 clip													
1382	IH	4.0	1.1	Green	70.0	ES	ES	1.5	170	170	12 pin spigot		C	G	H	H	A2		Y2	X2	A3/ Co	X1	Y1	-
1383	IH	4.0	1.1	White/ Green	135.0	ES	ES	4.0	900	500	7 clip	ACR8 with external surface metallised												
1384	IH	4.0	1.0	Green	295.0	ES	ES	5.0	650	650														
1385	IH	4.0	1.0	Green	160.0	ES	ES	5.0	620	1163														
1386																								
1387																								
1388																								
1389																								
1390																								
1391	IH	4.0	1.0	Blue	160.0	ES	ES	5.0	620	1163	SC12	Photographic tube												
1392																								
1393																								