CATHODE-RAY-TUBES

CV Title	CATH	Vh	Ih	SCREEN		FOCUS	DEF.	VA3 Max KV	Sensitivity mm/v VA3		BASE	DESCRIPTION	PIN CONNECTIONS											
				Col	Max Dia (mm)				X	Y			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1597	IH	4.0	1.1	Green	39.0	ES	ES	1.0	90	90	B9		X1	Y1	A2	H/C	H	G	A1/A3	Y2	X2			
1733	IH	0.75	0.9	Green	115.0			2.0			EC5	A,Y1,X1 connected to base	Y1	H	H	X1								
1761	IH	6.3	0.6		77.8	ES	ES	4.4	203	282	Spec.													
1783	IH	2.5	2.1	Green	232.0	ES	ES	5.0	680	-	0	For VA3 read VA2. A2,X1,X2 on base		A1			G	C	H	H				
1789	IH	6.3	0.6		127.7	EM	EM	7.7			0	A on centre pin		H	G2		G1		C	H				
1791	IH	6.3	0.6		136.6	ES	ES	4.4	586	668	11 Pin		H			A1	-		A2			G	H/C	
1813																								
1814	IH	6.3	0.6		136.6	ES	ES	4.4	989	1120	11 Pin		H		X1	A1		Y2	A2	X2	Y1	G	H/C	
2528	IH	4.0	1.1		160.0	ES	ES	5.0	600	750	SC12	Oscillograph	C	G1	H	H	-	A2	-	Y2	X2	A1 A3 A4	X1	Y1
2540	IH	4.0	1.1	Green	295.0	ES	ES	3.0	700	700	SC12	Obsolete												
2621	IH	5.0	1.65	Blue-Green	181.0	ES	ES	5.0			Spec.	For VA3 read VA2												
2691	IH	6.3	0.6		33.3	ES	ES	0.55	42.3	57.7	0	For VA3 read VA2	X2 Y1 A2	H/C	A1	X1	G	Y2	H	-				
2719																								
2725	IH	4.0	1.1		114.0	ES	ES	2.0	530	345	12 Pin	Double Beam Oscillograph	C	G	H	H	-	A2	A4	Y2	X2	A1/A3	X1	Y1
2727	IH	4.0	1.1	Green	114.0	ES	ES	1.2	490	490	12 Pin													
2728	IH	4.0	1.1		114.0		ES	1.2			12 Pin		C	G	H	H		A2		Y2	X2	A1 A3 A4	X1	Y1