12a.

Title	CATH	Vh	Ih	VRMS	P.I.V. (K.V.)	Ia	Ia peak (m/a)	Wa	BASE	DESCRIPTION	PIN CONNECTIONS 1	2	3	4	5	6	7	8	9	T/C
1259	DH	17.0	6.6		20.0			450	NIL	Half Wave										
1260	DH	14.0	6.0		14.0			150	NIL	Half Wave										
1261	DH	13.5	9.7		14.0			250	NIL	Half Wave										
1262	DH	4.0	3.0	1000		250			B4	Half Wave	A	-	F	F						
1263	DH	2.0	5.0	1250		125			Spec.	Half Wave Mercury										
1264	DH	4.0	3.2	500	15.0	250	750		B4	Full Wave	A	A	F	F						
1265	DH	6.0	2.0	1500		250			L4	Half Wave	A	F	F	-						
1266	DH	6.0	2.0	2000	5.00	250			L4	Half Wave	A	F	F							
1267	IH	40.0	0.2	250		120			5 pin	Half Wave	A	-	H	H	C					
1268	DH	5.0	2.0	350		120			O.	Full Wave	-	F	-	A	-	A	-	F		
1269	DH	19.0	19.2		40.0			4000	NIL	Half Wave Silica										
1270	DH	19.0	19.2		40.0			4000	NIL	Half Wave Silica										
1271	DH	27.0	46.0		40.0			15000	NIL	Half Wave Silica										
1272	DH	22.0	52.0		25.0			4000	NIL	Half Wave Silica										
1273	DH	19.0	19.2		40.0			4000	NIL	Half Wave Silica										
1274	DH	22.0	18.0		22.0			2000	NIL	Half Wave Silica										
1275	DH	22.0	18.0		22.0			2000	NIL	Half Wave Silica										
1276	DH	28.0	20.3		28.0			2500	NIL	Half Wave Silica										
1277	DH	29.0	52.0		40.0			3500	NIL	Half Wave Silica										
1278	DH	14.0	10.0		60.0			1800	NIL	Half Wave Silica										
1279	DH	2.0	2.5	4500	12.5	5	50		B4	Half Wave Mercury	-	-	F	F						A
1290	IH	2.0	1.5	5000		10			B4	Half Wave	-	-	H	H						A
1291	IH	2.0	1.5	5000		5			B4	Half Wave	-	-	H	H						A
1349	DH	5.0	11.0	4200	11.0	500	2500		G.E.S.	Half Wave Mercury										
1296	IH	4.0	2.5	500	1.5	120	400		B4	Short version of CV1039	H	A	H	H						
1355	DH	4.0	11.5		10.0	750	3000		G.E.S.	Half Wave Mercury										
1356	IH	2.0	2.0	4500	12.5	5	55		MO	Half Wave	H	-	-	-	-	-	-	H		A
1402	IH	20.0	0.2	250		75			O.	Half Wave	-	H	-	-	A	-	H	C		
1413	IH	4.0	1.4	350		120			MO	Full Wave	H	-	A	-	A	M	-	H		
1420	DH	5.0	20.0		20.0	2500	10000		Spec.	Half Wave Mercury										