TRIODES

TITLE	CATH	Vh	Ih (A)	Max. Va	Ia m/a	Ia peak m/a	Max. Wa	G.m.	μ	Ra	MAX Mc/s	BASE	DESCRIPTION	PIN CONNECTIONS								
														1	2	3	4	5	6	7	8	9 TC
259	IH	10.0	3.4	1000			250	40.0	45		600	Nil	Metal/Glass									
266	DH	1.2	0.15	100				0.7	35	50000		Nil	Midget 10 m/m									
267	DH	1.2	0.15	100				0.7	35	50000		Nil	CV.266 Tested as osc.									
273	IH	6.3	0.4	350	50	150	10	6.0	30	5000	3000	Nil	Disc Seal									
278	IH	6.3	0.6	330	9		2.75	3.0	20			0	Double Triode	G	A	C	G'	A'	C'	H	H	
288	IH	15.0	3.0	1000		60 AM.	250	30.0	40	1125	1000	None	Forced aircooled, Disc Seal.									
290	IH	6.3	0.6	350			10	6.0	35		3500	Nil	Disc Seal.									
301	DH	1.3	0.3	90			0.2				100	Nil	Rugged midget triode: (Fuse unit)									
315																						
325	DH	7.5	3.3	1250	140		50	3.3	21	6363	200	USG7	H.F. Amplifier Oscillator	-	F	F	F	-	G	G		A
344	IH	6.3	0.8	2500		500	2.5	6.7			250	0	Selected CV.63	-	H	-	-	-	-	H	C	G/A
347	IH	6.3	0.2	300	5		1.5	2.0	30	15000		B8G (Mod)	Double Diode Triode	H	A	G	C	A'	A"	C	H	
500	IH	6.3	0.15	250	1			1.0	65	65000		0	Double Diode Triode	-	H	A	A'	A"	-	H	C	- G
529	IH	12.6	0.15	180	7.5			1.9	16	8500		0	Double Triode	G	C	A	G'	C'	A'	H	H	
534	IH	12.6	0.15	250	9			2.6	20	7700		0	Metal Valve	-	H	A		G		H	C	
535	IH	12.6	0.15	250	9			2.6	20	7700		0	GT version 534	-	H	A		G		H	C	
540	IH	12.6	0.15	250	2			1.3	70	54000		0	Double Triode (Metal)	Sh	A	G	G'	A'	C	H	H	
546	IH	12.6	0.15	250	1.1			1.1	100	90000		0	Double Diode Triode	Sh	G	C	A'	A"	A	H	H	
547	IH	12.6	0.15	250	1.1			1.1	100	90000		0	Glass version of		G	C	A'	A"	A	H	H	
581	IH	6.3	0.3	300	8		2.5	2.0	20	10000		C	Detector Amplifier	Sh	H	A	-	G	-	H	C	
582	IH	6.3	0.3	300	8		2.75	2.0	20	10000		0	Metal version of 581	Sh	H	A		G		H	C	
583	IH	6.3	0.3	300	8		2.75	2.0	20	10000		0	G.T. Version of 581	S	H	A	-	G	-	H	C	
587	IH	6.3	0.3	300	1.1			1.2	70	58000		0	Double Diode Triode	-	H	A	A'	A"	-	H	C	G
588	IH	6.3	0.3	300	1.1			1.2	70	58000		0	Metal version of 587	Sh	H	A	A'	A"	-	H	C	G
589	IH	6.3	0.3	300	1.1			1.2	70	58000		0	G.T. Version of 587	S	H	A	A'	A"	-	H	C	G
603	DH	7.5	1.25	425	18			1.6	8	5000		BC4	Power amplifier	F	A	G	F					