TRIODES

TITLE	CATH	Vh	Ih (A)	Max. Va	Ia m/a	Ia peak m/a	Max. Wa	G.m.	μ	Ra	MAX Mc/s	BASE	DESCRIPTION	PIN CONNECTIONS								
														1	2	3	4	5	6	7	8	9	TC
1207	DH	17.0	5.65	7000			450	2.4	24	10000		Nil	Transmitter										
1208	DH	6.0	0.25	250	55			3.2	6	2000		B4		A	G	F	F						
1209	DH	27.0	48.0	14000	1300		15000	10	32	3200		Nil	Silica										
1210	DH	27.0	48.0	14000	350		15000	4.2	55	13000		Nil	Silica										
1211	DH	12.5	18.5	12000	250		2500	2.4	35	11000		Nil	Silica										
1212	DH	12.5	18.5	12000	250		2500	2.4	35	11000		Nil	Silica										
1213	DH	16.5	28.3	12000	50		4000	2.2	180	80000		Nil	Silica										
1214	DH	27.0	48.0	14000	260		15000	5	75	1500		Nil	Silica										
1215	DH	16.5	28.3	12000	150		4000	2	80	40000		Nil	Silica										
1216	DH	25.0	47.0	12000	320		4500	4.5	55	12000		Nil	Silica										
1217	DH	16.5	28.3	12000	150		4000	2	80	40000		Nil	As for 1215; different connections										
1218	DH	29.0	52.0	14000	900		15000	12	20	1700		Nil	Silica										
1219	DH	6.0	2.65	1250			100	4.0	5.5	1400		L4	Power Amplifier	A	F	F	G						
1220	IH	6.0	1.5	600			25	9.0	15	1670		B5		A	G	H	H	C					
1222	DH	10.0	1.65	1500			75	5.0	22	4200	37	T4	Transmitter	-	F	G	F						A
1223	DH	4.0	2.0	600			25	7.5	9.5	1270		B4	Power Amplifier	A	G	F	F						
1224	DH	9.1	20.3	10000	170		1000	1	18	18000		Nil	Silica										
1225	DH	20.0	20.6	10000	500		3500	3	18	6000		Nil	Silica										
1226	DH	9.5	20.4	10000	150		1250	2	37	18500		Nil	Silica										
1227	DH	15.5	40.0	10000	500		3500	3	18	6000		Nil	Silica										
1230	DH	28.0	20.0	10000	325		4500	5.5	36	6000		Nil	Silica										
1231	DH	15.2	48.0	10000	200		1000	2.4	16	7000		Nil	Silica										
1232	DH	15.0	48.0	20000	200		1750	1.5	17	11400		Nil	Silica										
1235	DH	15.0	48.0	20000	270		1750	3.2	16	5000		Nil	Silica										