# TRIODES

| TITLE | CATH | Vh | Ih (A) | Max. Va | Ia m/a | Ia peak m/a | Max. Wa | G.m. | μ | Ra | MAX Mc/s | BASE | DESCRIPTION | PIN CONNECTIONS | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 TC |
| 2838 | DH | 1.8 | 0.4 | 60 | | | | 0.3 | 9 | 30000 | | Spec. | | | | | | | | | | |
| 2839 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2845 | DH | 6.0 | 0.95 | 600 | | | 15 | 0.9 | 5.7 | 6300 | | B4 | | A | G | F | F | | | | | |
| 2846 | DH | 6.0 | 0.95 | 600 | | | 15 | 1.75 | 21 | 12000 | | B4 | | A | G | F | F | | | | | |
| 2850 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2864 | DH | 2.0 | 0.2 | 150 | | | | | | | | B7 | Double Triode | G | G' | A' | F | F | - | A | | |
| 2865 | IH | 13.0 | 0.3 | 200 | | 80 | 5 | | | | | B7 | Double Triode | G | G' | A' | H | H | C | A | | |
| 2871 | DH | 19.0 | 75.0 | 12000 | | | 12000 | | 45 | 5000 | | Nil | Water cooled | | | | | | | | | |
| 2872 | DH | 19.0 | 100.0 | 15000 | | | 18000 | | 45 | 4500 | | Nil | Water cooled | | | | | | | | | |
| 2887 | DH | 1.4 | 0.05 | 90 | | | | 0.275 | 65 | 0.24M | | Spec | Side Contact. Diode Triode | | | | | | | | | |
| 2890 | IH | 4.0 | 1.0 | 250 | | | | 2.4 | 41 | 17000 | | B7 | Double Diode Triode | A' | - | A" | H | H | C | A | | G |
| 2891 | DH | 5.0 | 0.25 | 120 | | | | | 7 | 8000 | | B4 | | A | G | F | F | | | | | |
| 2892 | DH | 5.0 | 0.25 | 120 | | | | | 20 | 30000 | | B4 | | A | G | F | F | | | | | |
| 2895 | DH | 6.0 | 2.0 | 800 | | | 40 | | 8.5 | 5000 | 20 | L4 | | - | F | F | G | | | | | A |
| 2899 | DH | 2.0 | 0.3 | 250 | | | 3.75 | 2.3 | 7 | 3040 | 20 | B4 | | A | G | F | F | | | | | |
| 2900 | DH | 6.0 | 1.0 | 600 | | | 15 | | 19 | 13600 | 20 | B4 | | A | G | F | F | | | | | |
| 2909 | IH | 5.8 | 0.16 | 250 | | | | 2.0 | 44 | 22000 | | 0 | Double Diode Triode | m | H | A | A' | A" | - | H | C | G |
| 2912 | IH | 6.3 | 0.3 | 250 | 4.2 | | | 1.6 | 36 | 22500 | | 0 | Double Diode Triode | - | H | A | A' | A" | - | H | C | G |
| 2920 | IH | 6.3 | 0.175 | | | | 3.5 | 2.2 | 20 | | 240 | 0 | | - | H | - | - | - | - | H | C | A/G |
| 2949 | DH | 10.0 | 4.0 | 2000 | | | 125 | | 13 | | 30 | Spec. | Amplifier | G | F | - | F | | | | | A |
| 2950 | DH | 18.0 | 58.0 | 10,000 | 2 | | 5000 | 7.5 | 26 | 3450 | | Nil | Water cooled | | | | | | | | | |