TRIODES

TITLE	CATH	Vh	Ih (A)	Max. Va	Ia m/a	Ia peak m/a	Max. Wa	G.m.	μ	Ra	MAX Mc/s	BASE	DESCRIPTION	PIN CONNECTIONS 1	2	3	4	5	6	7	8	9	TC
2977	DH	2.0	0.1	150				1.0	35	35000		B4		A	G	F	F						
2978	DH	2.0	0.06	100				1.2	26	21600		Spec		A	G	F	F						
2979	IH	13.0	0.3	250				6.0	80	13300		B7		m	-	-	H	H	C	A			G
2981	DH	4.0	0.1	100				0.66	40	60000		B4		A	G	F	F						
2982	DH	6.0	0.1	150				0.67	40	60000		B4		A	G	F	F						
2985	DH	2.0	0.1	150				1.4	40	28600		B5	Double Diode Triode	A	A'	F	F	A"					G
2986	DH	10.0	4.0	2000			150		25			Spec.	Transmitter										A
2987	DH	10.0	2.0	1500	42		75		23			USM4	Transmitter	F	-	-	F						A/G
2988	DH	10.5	3.9	2500					18		100	Spec	Transmitter										
2989																							
2991	DH	2.0	0.1	150				1.5	32	21000		B4		A	G	F	F						
2996	IH	4.0	0.6	250				2.5	30	12000		M0		H	C	A	-	A'	m	A'	H		G
2998	IH	13.0	0.2	250				3.4	36	10600		M0		H	C	A	-	-	m	-	H		G
2999	IH	13.0	0.2	250				2.5	32	12800		M0	Double Diode Triode	H	C	A	-	A'	m	A"	H		G
3500	DH	2.0	0.1	150				0.87	20	23000		B4		A	G	F	F						
3501	DH	6.0	0.1	150				1.0	30	30000		B4		A	G	F	F						
3502	IH	13.0	0.2	250				3.0	30	10000		B7		m	-	-	H	H	C	A			G
3503	IH	13.0	0.2	250				2.0	30	15000		B7	Double Diode Triode	A'	m	A"	H	H	C	A			G
3505	DH	1.4	0.155	180			1.8		13		224	0	Transmitter	-	F	-	-	-	-	F	-		A/G
3506	IH	6.3	0.175	300			3.5		20		224	0	Transmitter	-	H	-	-	-	-	H	C		A/G
3531	DH	2.0	0.1	150				1.9	19	10000		B4	Battery Triode	A	G	F	F						
3532	DH	2.0	0.1	150				1.8	16	8900		B4		A	G	F	F						
3533																							