TRIODES

TITLE	CATH	Vh	Ih (A)	Max. Va	Ia m/a	Ia peak m/a	Max. Wa	G.m.	μ	Ra	MAX Mc/s	BASE	DESCRIPTION	PIN CONNECTIONS 1	2	3	4	5	6	7	8	9	TC
3534	IH	13.0	0.3	200				4.2	12	28600		E7		-	G	-	H	H	C	A			
3538	DH	6.0	0.1	150				2.0	15	7500		B4		A	G	F	F						
3541	DH	6.0	2.0	400			2.5	2.3	3	1300		B4		A	G	F	F						
3542																							
3546	IH	4.0	1.0	250				2.2	40	18200		B7	Double Diode Triode	A'	m	A"	H	H	C	A			G
3563	DH	10.0	5.5	1500			60		20	15000	20	Spec.	Dcuble ended										
3564	DH	12.5	5.5	2000					20	15000		Nil	Double ended										
3573	DH	6.0	1.1	600			20	3.3	10	3000	30	B4	Transmitter	A	G	F	F						
3574	DH	4.0	3.3		75		75	6.0	12.5			Spec	Oxide-coated filament										
3581	DH	17.0	10.0	5000		500	500		14	1200		Spec.	Power	F	F	G							A
3590	DH	1.7	1.85	350	50		15	2.5	12			Spec.	U.H.F. Triode										
3601	IH	6.3	0.3	300			3.6	3.0		6800		0		-	H	-	-	-	-	H	C		A/G
3620	DH	2.0	0.2	150				3.4	12.5	3700			Power output										
3621	DH	4.0	0.1	150				1.5	7.5	5000		B4		A	G	F	F						
3622	DH	6.0	0.1	150				2.28	8	3500		B4		A	G	F	F						
3623	DH	4.0	2.0	450			40	10.0	4.25	425		B4		A	G	F	F						
3640													Triode Vacuum Control Tube										
3641	DH	2.0	0.1	150				1.2	28	23400		B4		A	G	F	F						
3642	DH	2.0	0.1	150				0.9	11	12000		B4		A	G	F	F						
3643	DH	2.0	0.2	150				2.0	12	6000		B4		A	G	F	F						
3645	DH	2.0	0.1	150				1.0	18	18000		B4		A	G	F	F						